



# Kaapelivastusanturit- Täydellinen tilausavain

		TRA-W10	TRA-W20	TRA-W30	TRA-W40	TRA-W50	TRA-W70	TRA-W80	TRA-W90	
VTE2	4	Malli								
		1 TRA-W10 "kaapeli-anturi, suoralla putkella"								
		2 TRA-W20 "kaapeli-anturi, pinta-anturi"								
		3 TRA-W30 "kaapeli-anturi, pinta-anturi"								
		4 TRA-W40 "kaapeli-anturi, pinta-anturi"								
		5 TRA-W50 "kaapeli-anturi, kierrelliittäntä"								
		6 TRA-W60								
		7 TRA-W70 "kaapeli-anturi, bajonettiliittäntä"								
		8 TRA-W80 "kaapeli-anturi, vankkarakenne"								
		A TRA-W90 "kaapeli-anturi, korkea lämpötila"								
		Hyväksynnät								
		0* ilman								
		1 Yksinkertainen laite								
		Kaapelimateriaali				Kaapelimateriaali				
		1 PVC	70°C	(10,50,)	4 Tefzel	150°C	(20)			
		2 Silikooni	150°C	(10,50,60)	5 Elexar	105°C	(40)			
		3 Teflon	200°C	(10,30,50,70)	6 Hytrel	105°C	(80)			
		Mittauselämänt = anturi / johdotus								
		1	1x Pt100	2-johdin	(10, 50, 60)					
		2	1x Pt100	3-johdin	(10, 30, 50, 60, 70, 90)					
		3	1x Pt100	4-johdin	(10-60, 80, 90)					
		4	2x Pt100	2-johdin	(10, 50, 60, 80, 90)					
		5	2x Pt100	3-johdin	(10, 50)					
		6	1x Pt1000	3-johdin	(10, 30, 50, 60)					
		7	1x Pt1000	4-johdin	(10, 20, 30, 40, 50, 60, 70)					
		Mittaussauva/toleranssiluokka								
		2	Luokka A	Mi, TF	(toleranssiluokka -50 ... +300°C)					
		4	Luokka A	Mi, WW	(toleranssiluokka -200 ... +600°C)	(90)				
		Anturirungon materiaali								
		1	1.4404 / AISI 316L	(10, 50, 60, 70, 80, 90)						
		2	Messinki	(20)						
		3	Kupari	(40)						
		4	PTFE/Kupari	(30)						
		Suojaputken koko				Suojaputken koko				
		0	Ø3 x 0,5 mm	(10, 90)	7	Pultti M6	(50)			
		1	Ø6 x 0,5 mm	(10, 90)	8	Pultti M8	(50)			
		2	Ø8 x 0,5 mm	(10, 90)	A	12,9 mm	(60)			
		4	Koko 5x5x25	(20)	P	24 mm, Muoto 4	(80)			
		5	Koko 26x18x50	(30)	Z	Asiakaskohtainen				
		6	Koko 8x10x40	(40)						
		Prosessiliittäntä				Prosessiliittäntä				
		0	ilman					5	Ruostumaton panta lukolla	(20,30,40)
		1	Kirstysrengasliitin G1/8" SS	(10, 90)	7	Bajonettiliittäntä M12x1	(70)			
		2	Kirstysrengasliitin G1/4" SS	(10, 90)	8	Bajonettiliittäntä M12x1,75	(70)			
		3	Kirstysrengasliitin G1/2" SS	(10, 90)	A	Kirstysrengasliitin 1/2 NPT" SS	(10, 90)			
		4	Kirstysrengasliitin G1/4" Messinki	(10)	F	Asetinlaippa	(10)			
		Suojatasku								
		0	ilman							
		1	Putki G1/2 Ø 8 x 1 mm L= 75 mm	(10)						
		2	Putki G1/2 Ø 8 x 1 mm L=175 mm	(10)						
		3	Putki G1/2 Ø 8 x 1 mm L=275 mm	(10)						
		Mittaussauvan pituus (U1/L)				Mittaussauvan pituus (U1/L)				
		1	13,5 mm	(60)	A	100 mm	(10, 40, 90)	M	D1 / Muoto 4, 140/65mm	(80)
		2	15 mm	(50)	B	150 mm	(10, 90)	N	D2 / Muoto 4, 200/125mm	(80)
		3	20,2 mm	(60)	C	200 mm	(10, 90)	P	D4 / Muoto 4, 200/65mm	(80)
		4	25 mm	(20, 50, 70)	D	300 mm	(10, 40, 90)	R	D5 / Muoto 4, 200/125mm	(80)
		5	30 mm	(50)	E	400 mm	(10, 90)	Z	Asiakaskohtainen	
		6	50 mm	(10, 30)	F	500 mm	(40, 90)			
		Kaapelin pituus			Kaapelin pituus			Kaapelin pituus		
		1	0,5 m	B	8 m	M	50 m			
		2	1 m	C	9 m	Z	Asiakaskohtainen pituus			
		3	1,5 m	D	10 m					
		4	2 m	E	12 m					
		5	3 m	F	15 m					
		6	4 m	G	20 m					
		7	5 m	H	25 m					
		8	6 m	K	30 m					
		A	7 m	L	40 m					
		Kiinnitystapa / kiskoon asennettava lähetin								
		0*	ilman							
		1	kiskokiinnitteinen lähetin TT 10 R	//	APAQ-LR/LC	analoginen				
		2	kiskokiinnitteinen lähetin TT 11 R	//	APAQ-3L	analoginen, 0-10 V, vain Pt100				
		4	kiskokiinnitteinen lähetin TT 20 R	//	IPAQ-R201	analoginen, ohjelmoitava				
		5	kiskokiinnitteinen lähetin TT 21 R	//	MiniPAQ-L	digitaalinen, ohjelmoitava				
		6	kiskokiinnitteinen lähetin TT 30 R	//	IPAQ-L	digitaalinen, standardi	[Ex]			
		7	kiskokiinnitteinen lähetin TT 31 R	//	IPAQ-21L	1 kanavainen	[Ex]			
		8	kiskokiinnitteinen lähetin TT 31 R	//	IPAQ-22L	2 kanavainen	[Ex]			
		A	kiskokiinnitteinen lähetin TT 32 R	//	IPAQ-4L	90 - 250 VAC				
		B	kiskokiinnitteinen lähetin TT 32 R	//	IPAQ-4L	20 - 30 VDC				
		D	kiskokiinnitteinen lähetin TT 40 R	//	IPAQ-LPlus	digitaalinen, tarkkuus				
		G	kiskokiinnitteinen lähetin TT 50 R	//	MESO-L	digitaalinen, HART				
		H	kiskokiinnitteinen lähetin TT 51 R	//	IPAQ R520	digitaalinen, HART, SIL2	[Ex]			
		K	kiskokiinnitteinen lähetin TT 60 R	//	ProfilPAQ	digitaalinen, Profibus-PA				
VTE2	4	0	2						0	

